



ECOFLOOR S

EMULSÃO AUTO BRILHANTE DE LONGA DURAÇÃO PARA PAVIMENTOS SINTÉTICOS E NATURAIS

COMPOSIÇÃO	ECOFLOOR S é produto líquido formulado à base de ceras acrílicas com ligações metálicas.				
APLICAÇÕES	Recomendado para pavimentos plásticos tipo linóleo, PVC, borracha e asfaltos, madeira, mármore, etc.				
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">- Proporciona um acabamento ultra brilhante;- Longa duração;- Elevado conteúdo de sólidos;- Fácil aplicação, elevada resistência a tráfego;- Brilho duradouro e recuperável.				
MODO DE UTILIZAÇÃO	Decapar o pavimento previamente e enxaguar. Deixar secar. Aplicar uma camada com aplicador ou esfregona, deixar secar 45 a 60 minutos e aplicar uma segunda camada perpendicular à primeira. Manutenção: Lavar com detergente neutro. NÃO UTILIZAR DETERGENTES COM AMONIACO! Rendimento aproximado do produto puro: 5 metros quadrados/1 litro				
CARACTERÍSTICAS	Descrição Análise	Valor	Mínimo	Máximo	Unidades
	pH		7,0	9,5	
	Sólidos 105° C		24	26	%
	Viscosidade de Brookfield T=23° C 1/50			140	mPa.s
EMBALAGEM	Plástica de 10 Kg				
HIGIENE E SEGURANÇA	Manter fora do alcance das crianças.				

