



ECOFLOOR™

EMULSÃO DE CERA AUTOBRILHANTE PARA PAVIMENTOS DUROS

COMPOSIÇÃO	ECOFLOOR™ é produto líquido formulado à base de ceras acrílicas.				
APLICAÇÕES	Recomendado para todo o tipo de pavimentos, tratados ou não, como por exemplo, mármore, granito, tijoleira, etc.				
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">- Proporciona um acabamento ultrabrilhante e resistente;- Facilidade de aplicação, devido à sua fluidez;- Antiderrapante;- Para todo tipo de pavimentos;- Filme resistente e de difícil manutenção.				
MODO DE UTILIZAÇÃO	Decapar o pavimento previamente e enxaguar. Deixar secar Aplicar uma camada com aplicador ou esfregoina, deixar secar 45 a 60 minutos e aplicar uma segunda camada perpendicular à primeira. Manutenção: Lavar com detergente neutro. NÃO UTILIZAR DETERGENTES COM AMONIACO! Rendimento aproximado do produto puro: 5 metros quadrados/1 litro				
CARACTERÍSTICAS	Descrição Análise	Valor	Mínimo	Máximo	Unidades
	Aspecto do Produto a 100%	Líquido leitoso			
	Cor do produto a 100%	Branco			
	Não voláteis em resinas acrílicas		16,2	17,6	%
EMBALAGEM	Plástica de 10 Kg				
HIGIENE E SEGURANÇA	Manter fora do alcance das crianças.				

